



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 24912 Elektrický tříkolový vozík Baichen Kocunar**



# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
SEZNAM ČÁSTÍ .....	4
PŘEDNÍ ČÁST – OVLÁDACÍ PANEL .....	5
ZADNÍ ČÁST .....	5
BATERIE .....	6
SEDADLO .....	6
MONTÁŽ .....	6
SPOJENÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁSTÍ .....	9
NASTAVENÍ SEDADLA .....	10
NASTAVENÍ VÝŠKY .....	10
VYTOČENÍ SEDLA .....	10
NASTAVENÍ ŠÍŘKY OPĚREK RUKOU .....	10
NASTAVENÍ NÁKLONU .....	10
POUŽITÍ .....	10
DOBÍTÍ BATERIE .....	10
SPECIFIKACE BATERIE .....	11
OVLÁDACÍ PANEL .....	11
ROZLOŽENÍ VOZÍKU .....	14
ÚDRŽBA .....	15
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....	15
SPECIFIKACE .....	16
NABÍJENÍ BATERIE .....	17
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	17
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	18

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- V případě poruchy okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servis. Vozík sami neopravujte.
- Před použitím se naučte přístroj používat, vyhledejte bezpečný a otevřený prostor a vyhledejte pomoc druhé osoby do doby, než budete přístroj bezpečně používat.
- Před nasednutím a vysednutím se ujistěte že je produkt vypnutý.
- Vždy mějte nastavenou a jezděte takovou rychlosí aby jste neohrožovali sebe nebo ostatní osoby a jejich majetek.
- Doporučujeme vždy začínat na nejnižším rychlostním stupni.
- Některé komunikační zařízení mohou operovat na stejně frekvenci jako dálkový ovladač vozíku. Pokud máte jakékoliv takové zařízení u sebe (telefon aj.) vždy nejprve vyzkoušejte že nebude zasahovat do ovládání.
- Některé transmitery mohou narušit dálkové ovládání vozíku.
- Pokud pozorujete jakýkoliv nežádoucí pohyb, nebo se vozík náhle zastaví, okamžitě jej vypněte.
- Nezasahujte, neupravujte a nemodifikujte produkt.
- Pokud nastane jakákoli popsaná situace okamžitě vypněte vozík: náhlý pohyb bez zadání uživatele, směr jízdy se nedá ovládat, selhání brzd.
- Vozík je určen pro přepravu jedné osoby.
- Nejezděte do příliš příkrých kopců.
- Nejezděte pod vlivem drog, léků a alkoholu.
- Za vozík nepřipevňujte další vozidla nebo předměty.
- Vozík nesmíte připojovat za další vozidla.
- Nepřekračujte maximální povolené stoupání.
- Nikdy nevozte na vozíku druhé osoby a nepřekračujte maximální povolenou nosnost vozíku.
- Pokud je vozík v běžném pohybu, nevypínejte jej, můžete poškodit motor nebo ovládání. Vozík vypínejte v pohybu POUZE pokud nad ním ztratíte kontrolu.
- Nejezděte po povrchu, který není zpevněný (písek, hluboká tráva, jemná hlína atd.)
- Nejezděte po schodech.
- Před čistěním a údržbou se ujistěte, že je vozík vypnutý.
- Vozík nezapínejte, pokud na něm nesedíte.
- Vozík není určen pro běžný silniční provoz. Jezděte pouze po komunikacích pro něj určených (chodník).
- Neměňte náhle směr jízdy (dopředu – dozadu). Směr jízdy měňte v moment, kdy se vozík zastaví.
- Z kopce vždy jezděte na nejnižší rychlosí.
- Vždy mějte chodidla umístěna na opérce nohou.
- Před jízdou se ujistěte, že je baterie plně nabítá.
- Vozík nabíjejte v dobře větrané místnosti.
- Před jízdou zkонтrolujte utáhnutí a správné složení křesla.

- Před couváním se ujistěte, že za Vámi není žádná překážka. Couvejte na nejnižší rychlost.
- Vyhněte se sporadickým pohybům a náhlým změnám směru jízdy.
- Ruce a nohy mějte umístěny na opěrkách.
- Pokud jedete v kopci, necouvejte.
- Nejezděte na měkkém, nerovném nebo nezajištěném povrchu (tráva, štěrk).
- Před jízdou z kopce nastavte nejnižší rychlosť, jízdou na kopci se prodlužuje brzdná dráha.
- Nejezděte skrz nerovnosti jako jsou patníky aj.
- Nejezděte ve vodě, po ledu nebo sněhu, nebo zhoršených viditelných podmínek.
- Nenechávejte vozík vystavený přímému slunečnímu svitu a vlivu počasí.
- Chraňte před deštěm a vodou.
- Ovládací panel není voděodolný.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.
- Nejezděte za deště nebo po mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie.
- Nejezděte do kopců s náklonem vyšším jak 9°.
- K nabíjení baterie používejte jen originální nabíječku.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena
- Celková nosnost: 120 kg

## SEZNAM ČÁSTÍ


<b>A</b>	Přední část vozíku	<b>G</b>	Košík
<b>B</b>	Zadní část vozíku	<b>H</b>	Bezpečnostní destička baterie
<b>C</b>	Sedadlo	<b>I</b>	Držák košíku
<b>D</b>	Baterie	<b>J</b>	2x šrouby
<b>E</b>	Nabíjecí kabel	<b>K</b>	Pin pro sedadlo
<b>F</b>	4x ruční šroub	<b>L</b>	Opěrky rukou

## PŘEDNÍ ČÁST – OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel obsahuje následující části

A	Zámek	
B	Nastavení rychlosti	
C	Ukazatel baterie	
D	Klakson	
E	Přední světla	
F	Ovládací páčky	

## ZADNÍ ČÁST

A	Kontakty baterie	
B	Kabely ovládání	
C	Západka	
D	Manuální nastavení kol	
E	Umístění sedadla	

## BATERIE

A	3 pinový nabíjecí port	
B	Přepěťová ochrana	

## SEDADLO

A	Sedadlo	
B	Sedlovka	
C	Opěrky rukou	
D	Páčka	
E	Pin	

## MONTÁŽ

1. Odstraňte balící materiál a vytáhněte všechny části z krabice.
2. Před použitím je potřeba zvednout a zajistit řídítka.

a. Povolte ruční šroub



- b.** Zvedněte řídítka do požadovaného úhlu, tak aby jste na ně dosáhli během jízdy.



- c.** Utáhněte ruční šroub.

- d.** Požadovaný náklon řídítka lze měnit, stačí povolit ruční šroub, upravit úhel náklonu a poté šroub opět utáhnout.

**VAROVÁNÍ:** Před použitím vždy zkонтrolujte že jsou řídítka správně dotaženy. Pokud tak neučiníte, hrozí riziko úrazu nebo poškození majetku.

- e.** Před umístěním baterie zkonztroujte, zda jsou elektrické kontakty čisté.



- f.** Umístěte baterii do zadní části vozíku, ujistěte se, že jsou kontakty baterie a vozíku zarovnány.



- 3.** Baterii zajistěte pomocí destičky a ručního šroubu. Umístění destičky a šroubu je za sedlovkou. Šroub řádně dotáhněte.

**4.** Ujistěte se, že je sedlo řádně připevněno k sedlovce



**5.** Vložte sedlo do sedlovky v zadní části vozíku.



**6.** Nastavte výšku pomocí pinu. Pin prostrčte skrz otvory sedlovky, musí být prostrčit po celé délce.



**7.** Pomocí ručního šroubu na přední straně zajistěte sedadlo.



**8.** Pomocí páčky povolte sedadlo a otočte jej tak, aby směřovalo přední stranou k řídítkám. Poté pomocí páčky upět sedadlo uzamkněte v pozici.



**9.** Připevněte pravou a levou opěrku rukou na strany sedadla. Opěrky jsou zajištěny pomocí ručního šroubu.



**10.** Odstraňte 2x šrouby z řídítka a umístěte držák košíku. Držák košíku připevněte pomocí 2x odejmutých šroubů. Košík poté zasuňte do držáku košíku. Ujistěte se, že jste košík správně zasunuli.



## SPOJENÍ PŘEDNÍ A ZADNÍ ČÁSTÍ

Vozík je dodáván spojen, nicméně je možné přední a zadní část rozpojit pro lehčí přepravu nebo skladování.

1. Přepněte vozík do manuálního režimu pomocí páčky u zadních kol.
2. Nakloňte zadní část vozíku dozadu tak, dokud nebude položena na protiskluzových tyčích a madlech na zadní straně.  
Poznámka: Ujistěte se, že je sedlovka paralelně se zemí a madlo v horní pozici.
3. Zvedněte přední část za plastová madla a zahákněte přední část do háků na zadní části.

4. Držte přední část a pomalu nakloňte dopředu zadní část, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pro uzamknutí by jste neměli části spojovat silou.
5. Připevněte kabel napájení baterie a zajistěte matici.
6. Vypněte manuální ovládání vozíku zatáhnutí páčky dozadu a připevněte baterii a sedadlo.

## NASTAVENÍ SEDADLA

**VAROVÁNÍ:** Polohu sedadla neupravujte během provozu. Před úpravou polohy vždy vypněte a vytáhněte klíček. Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek poranění nebo poškození majetku.

## NASTAVENÍ VÝŠKY

Povolte ruční šroub a vytáhněte pin.

Nastavte požadovanou výšku. Sedadlo opět zajistěte pomocí ručního šroubu a pinu.

## VYTOČENÍ SEDLA

Zvedněte a podržte páčku na pravé straně sedadla pro odemknutí sedadla.

Otočte sedadlo do požadovaného směru a poté páčku uvolněte, automaticky se se přepne to zamknuté polohy.

Před dalším pohybem se ujistěte, že je sedlo zajištěno a neotáčí se.

## NASTAVENÍ ŠÍŘKY OPĚREK RUKOU

Povolte ruční šrouby držící opěrky rukou.

Posuňte opěrky do požadované šířky v rámci vymezení.

Opět opěrky zajistěte pomocí ručních šroubů.

## NASTAVENÍ NÁKLONU

Povolte šroub u mechanismu náklonu.

Nakloňte sedadlo do požadované polohy.

Zajistěte ruční šroub.

## POUŽITÍ

### DOBITÍ BATERIE

**VAROVÁNÍ:** Vždy používejte pouze originální baterii a nabíječku. Použitím nesprávné nabíječky můžete poškodit zařízení.

Před prvním použitím dobijte baterii na maximum. Pomalu se naučte vozík používat, nejezděte příliš rychle a držte se blízko domova. Naučte se číst informace o baterii. Dobijte baterii po dobu 10 až 12 hodin a poté dále používejte vozík. Po 4 až 5 nabíjecích cyklech dosáhne baterii maximální kapacity.

Pokud nepoužíváte vozík pravidelně, je potřeba dobíjet baterii na maximum jednou za dva týdny.

Po vybití baterie je nutné ji opět co nejdříve nabít. Pokud necháte baterii kompletně vybit, snižujete její kapacitu.

1. Umístěte vozík poblíž zásuvky. Vypněte a vytáhněte klíč.
2. Odejměte gumovou krytku z nabíjecího portu.
3. Připojte 3 pin konektor nabíječky.

4. Připojte nabíječku do zásuvky. Rozsvítí se červené světlo značící nabíjení.
5. Jakmile se rozsvítí zelené světlo je nabíjení téměř dokončeno, doporučujeme však nechat baterii nabíjet další 1 až 2 hodiny pro plné nabití. Celková doba nabití je 10 až 12 hodin.
6. Po nabití baterie nejprve vytáhněte nabíječku z elektrického proudu a poté z baterie. Připevněte zpátky krytku.



**POZNÁMKA:** Baterii také můžete vyjmout a nabíjet samostatně.

#### PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

Přepěťová ochrana slouží pro ochranu elektrických prvků vozíků. V případě přepětí nebo zkratu přepěťová ochrana okamžitě přeruší tok proudu. V případě spuštění přepěťové ochrany počkejte alespoň 1 minutu před restartováním vozíku.

Pro restartování přepěťové ochrany odejměte krytku a stiskněte tlačítko přepěťové ochrany.

#### SPECIFIKACE BATERIE

Typ baterie	Olověný akumulátor
Rozměry	152 mm x 99 mm x 96 mm
Napětí	2x 12 V
Kapacita	12 Ah

#### OVLÁDACÍ PANEL

Pomocí ovládacího panelu můžete upravit rychlosť, stav baterie a kontrolovat ovládání. V kapitolách níže jsou popsán funkce ovládání.



## ZAPALOVÁNÍ A KLÍČ

Klíč a zapalovaní je nutné pro provoz vozíku. Pro zapnutí vložte klíč do zapalování. Rozsvítí se kontrolka napájení. Pokud není vozík v provozu, vytáhněte klíč ze zapalování.

**VAROVÁNÍ:** Nevytahujte klíč jako způsob zastavení, pokud se nejedná o krizovou situaci. Náhle vytážení klíče může způsobit poškození produktu.

## UPRAVENÍ RYCHLOSTI

Během provozu můžete upravit maximální možnou rychlosť do 6 km/h a maximální rychlosť couvání 3,5 km/h. Otočením knoflíku doleva snížíte maximální rychlosť, otočením doprava zvýšíte maximální rychlosť.

**VAROVÁNÍ:** Doporučujeme vozík používat na nejnižší rychlosť, dokud se ho nenaučíte bezpečně a jistě ovládat. Nedodržením těchto instrukcí může způsobit poranění nebo poškození majetku.

## INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Jakmile spustíte vozík, zobrazí se stav baterie, značený 3 barvami:

- Zelená: plná baterie
- Žlutá: poloviční kapacita baterie
- Červená: Baterie je plně vybitá a před dalším provozem je třeba jí nabít

## KLAKSON

Stiskněte tlačítko pro spuštění klaksonu.

## PŘEDNÍ SVĚTLA

Stiskněte pro spuštění / vypnutí předních světel.

## OVLÁDACÍ PÁČKY

Pomocí páček na stranách můžete měnit směr jízdy dopředu – dozadu. Čím silněji páčku stisknete, tím rychlejší bude pohyb až do nastaveného maxima. Jakmile pustíte páčku, vozík začne zpomalovat, dokud nezastaví.

Pravá páčka slouží pro pohyb dopředu.

Levá páčka slouží pro couvání.



### MANUÁLNÍ PROVOZ VOZÍKU

Pomocí páčky u zadních kol můžete přepnout kola do manuálního režimu, který umožňuje tlačit vozík.

Zatáhnutím páčky dozadu bude vozík poháněn motorem.

Zatlačením páčky dopředu, se vozík přepne do manuálního režimu a nebude poháněn motorem.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy nepřepnějte vozík do manuálního režimu, pokud nemáte asistenci druhého člověka. Nepřepnějte vozík do manuálního režimu v kopcích nebo na místech náklonu. Nedodržení těchto instrukcí může mít za následek poranění nebo poškození majetku.

## ROZLOŽENÍ VOZÍKU

1. Vypněte vozík a vytáhněte klíč z napájení.
2. Uvolněte sedlovku a vytáhněte jí i se sedlem.
3. Povolte destičku jistící baterii a vyjměte baterii.

4. Povolte matici pro připojení napájení baterie mezi přední a zadní části vozíku.



5. Povolte jistící šroub blízko základny vozíku na ovládací tyči a stáhněte řídítka dolů, znova je uzamkněte pomocí šroubu.



6. Pro uvolnění přední a zadní části, zvedněte žluté madlo



7. Zvedněte část, kde jsou dvě části spojené a uvolněte je z háčků.



8. Pro spojení následujte kroky výše v opačném pořadí

## ÚDRŽBA

Vyhnete se nárazům nebo úderům do ovládacího panelu a řídítka.

Vyhnete se vystavování extrémních teplotních podmínek jako je chlad, teplo nebo vlhkost.

Pokud je vozík vystaven vlhkosti, je potřeba ho nejprve osušit. Vozík nečistěte pomocí tekoucí vody.

Vozík je určen pro provozní teploty od -7°C do + 50°C.

Pravidelně čistěte vozík od nečistot.

Pravidelně kontrolujte stav připojení elektrických spojů a jejich kontaktů.

Pokud vozík nepoužíváte vytáhněte klíč ze zapalování.

**Poznámka:** Vozík má integrovanou funkci pro snížení spotřeby baterie, pokud není používán. Po 20 min neaktivity se přepne do úsporného režimu. Pro spuštění stačí vytáhnout a zasunout klíč.

Všechny ložiska jsou namazané a uzavřené, není potřeba je promazávat.

Tabulka periodické údržby:

Část	Po každém použití	Týdně	Měsíčně	Každých 6 měsíců
Pohon		X		
Brzdy	X			
Spoje		X		
Stav baterie	X			
Opotřebení kol			X	
Motor				X
Ovládací panel		X		
Očištění	X			

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Vozík signalizuje problémy pomocí zvukových signálů. Pro vložení klíče se ozvou zvukové signály pomocí krátkého zapípání a blikáním na ovládacím panelu, poté nastane dlouhá pauza a signalizace se bude opakovat. Počet zapípání a závady jsou popsány v tabulce níže.

Některé řešení níže zasahují do vozíku a jejich úpravou můžete ztratit nárok na reklamací. Jakýkoliv problém který zasahuje do vozíku proto doporučujeme řešit přes reklamační a servisní oddělení.

Signalizace	Příčina	Závada	Řešení
1x zvukový signál	Nízký stav baterie	Vybitá baterie	Dobijte baterii
	Špatné kontakty baterie	Povolený kabel baterie	Utáhněte matici připojení baterie
	Špatné kontakty baterie	Připojení špatných pólů baterie, shořelá řídící jednotka	Nahraďte řídící jednotku
	Zkrat mezi motorem a negativním pólem baterie	Černý napájecí kabel se dotýká kabelu motoru nebo je špatně izolovaný	Izolujte kably
2x zvukové signály	Pružina motoru není správně připevněná	Pružina motoru není správně připojena	Zkontrolujte připojení pružiny
	Opotřebení motoru	Odpór kabelů na obou koncích je vyšší jak	Nahraďte motor

		100 Ω	
	Povolený kabel motoru	Kabel motoru se povolil	Znovu připojte kably
3x zvukový signál	Zkrat mezi motorem a napájením	Poškození kabelů	Nahraďte nebo izolujte kably
6x zvukových signálů	Provoz není možný	Nabíječka je připojena	Vypojte nabíječku a vložte klíč
7x zvukových signálů	Páčka pro přidání rychlosti není uvolněná	Páčka není uvolněná	Uvolněte páčku a vložte znovu klíč
	Špatné připojení páčky pro přidání rychlosti, zkontrolujte připojení 3 pinového kabelu	Uvolněný kabel	Připojte kabel
	Poškozená páčka nebo regulátor 3 pinového kabelu	Výstupní proud 3 pinového regulátoru není cca. 5 V	Nahraďte 3 pinový terminál regulátoru
	Potenciometr rychlosti nefunguje	Potenciometr rychlosti je poškozen	Nahraďte potenciometr rychlosti
8x zvukový signál	Řídící jednotka je poškozená	Zkrat řídící jednotky	Nahraďte řídící jednotku
	Napájení řídící jednotky bylo připojeno na opačné póly	Napájení řídící jednotky bylo připojeno na opačné póly	Nahraďte řídící jednotku
9x zvukový signál	Špatné připojení	Brzda není správně zapojena do řídící jednotky	Znovu zapojte
	Vozík je v manuálním režimu	Brzda nefunguje	Vypněte manuální režim pohonu
	Vozík není v manuálním režimu a brzda nefunguje	Nabíječka byla připojena	Nahraďte brzdy
	Zkrat cívky brzda	Odpor je nižší jak 40 Ω	Nahraďte brzdy
10x zvukový signál	Baterie je zapojena paralelně a ne sériově	Napětí je vyšší jak 48 V	Zkontrolujte kably
	Baterie má vysoké napětí	Napětí je vyšší jak 30,5 V	Nahraďte baterii

## SPECIFIKACE

Celkové rozměry	940 mm x 500 mm x 840 mm
Výška sedala (od země)	470 mm – 546 mm
Šířka sedadla	431 mm
Hloubka sedadla	381 mm
Výška opěrky rukou (od sedadla)	171 mm
Výška opěrky zad	330 mm
Vzdálenost sedadla od ovládací tyče	685 mm
Hmotnost	38 kg

Maximální rychlosť	6 km/h
Maximální vzdáenosť brzdné dráhy	1500 mm
Hmotnostní limit	120 kg
Maximální dojezd (za ideálních podmínek)	≥ 20 km
Statická stabilita	≥ 9°
Dynamická stabilita	≥ 6°
Maximální náklon	≤ 9°
Maximální stoupání	≤ 9°
Motor	24 V / 180W
Baterie	Olověný akumulátor rozdelený na dvě části (12 V, 12 Ah pro každou část)
Maximální výstupní proud	45 A
Minimální výstupní proud	2 A
Přední kolo	190 mm (vyplňené)
Zadní kolo	190 mm (vyplňené)

## NABÍJENÍ BATERIE

Inteligentní nabíječka dodávaná k vozíku automaticky nabíječku odpojí, pokud je baterie nabitá na 100% - má ochranu proti přebití.

Nabíječku během nabíjení nikdy nepřikrývejte, jinak hrozí její poškození.

Nabíječka se může poškodit díky abnormálnímu vystavení vodě, nárazům apod. V tomto případě se na ní nevztahuje záruční lhůta. Nabíjejte vždy jen vypnutý vozík.

**Nikdy nenabíjejte baterii jinou nabíječkou, než tou, která k vozíku patří.** Jinak je zde vážné riziko poškození či zničení baterie.

### Postup při nabíjení

1. Odejměte ochrannou krytku nabíjecího konektoru (zásvuky) a zasuňte do ní konektor (zástrčku) nabíječky.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě (230 V).
3. Proces nabíjení je funkční, pokud LED světlo na nabíječce svítí červeně. Po nabití baterie se LED světlo rozsvítí zeleně.
4. Po nabití baterie odpojte nabíječku z elektrické sítě a konektor nabíječky (zástrčku) z konektoru vozíku (zásvuky).
5. Pečlivě zavřete nabíjecí konektor na vozíku ochrannou krytkou.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmu

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### Reklamační řád

## **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamací odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

### **CZ SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,  
109 00, Praha 10, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01  
IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

### **Reklamace zboží**



### **SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK  
IČO: 46259317  
DIČ: SK2023299729  
Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.inSPORTline.sk

### **Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**



---

## **ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

---

**Dovozce:**

Seven sport s.r.o.,  
Strakonická 1151 / 2C  
Praha 5-Hlubočepy 150 00  
IČ: 268 47 264  
Czech republic

**prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že**

**výrobek: IN 24912 Elektrický tříkolový vozík Baichen Kocunar**  
**Model W3431B**

**je ve shodě**

s technickými požadavky na výrobek stanovenými nařízením vlády

**Výrobek splňuje následující normy:**

EN ISO 12100:2010  
EN 12184:2014  
EN 61000-6-1:2017  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Toto prohlášení je provedeno na základě **ECM** certifikátu č. OB181026.ZIRQ056 vystaveného dne 26. 10. 2018.

MSDS 20220102 01.01.2022

**Výrobce Zhejiang Innuovo Rehabilitation Devices Co. splňuje následující normy:**

ISO 13485:2016  
ISO 9001:2015

Vítkov 17.5.2022

  
  
Seven Sport s.r.o.  
Bořivojova 35/37b, 190 00 Praha 3  
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264  
tel./fax: +420 556 300 970 (2)

**SEVEN SPORT s.r.o.**  
Roman Koštál, jednatel společnosti