

Sedlo pro elektrokoloběžku JOYOR Instrukce pro montáž

1. Připravte si komponenty pro montáž.



2. Nasadte zámek (G) na sedlo (A) a sedlovku (B) tak, že koncovka směřuje k zadní části sedla.



3. Zámek sedlovky dotáhněte (později můžete povolením a otočením zámku nastavit úhel sedla).
Tím je sedlo zkompletované.



4. Zasuňte šroub (E) do kloubu, který spojuje tělo sedlovky (C) a základnu (D) a dotáhněte ho.



5. Zajistěte rychloupínacím šroubem tělo sedlovky (C) a základnu (D). V případě, že je rychloupínací šroub po zavření stále volný, dotáhněte spodní matku na rychloupínacím šroubu tak, aby rychloupínací šroub kladl při zavírání odpor. Poté zasuňte sedlovku (B) do těla sedlovky (C) a dotáhněte rychloupínací šroub.



6. Přišroubujte základnu (D) pomocí šroubů (F) na stupátko koloběžky (otvory na stupátku jsou zaslepeny pěnovou krytkou).



7. Pro sklopení sedla stiskněte koncovku sedlovky (B), která je umístěna pod zadní částí sedla (A). Poté uvolněte rychloupínací šroub u základny (D) a sklopte tělo sedlovky (C).

